

## Aceiteras de Gota Visible Manual (AGVM)

### Funcionamiento

Lubricador por gravedad con visualización de goteo  
ajuste de lubricación por medio de aguja de bronce  
rectificada con asiento en orificio calibrado.

### Aplicación

Todo tipo de elementos de maquinas  
Rodamientos , bujes, engranajes , guías , etc.  
Aptas para aplicar en Tensores Automáticos  
para cadenas a rodillos Hero.  
Ideales para conectar a cepillos de cerdas  
plásticas.

### Materiales

Tapas de aluminio especial  
Depósito de acrílico de buen espesor  
Aguja de Bronce  
Filtro de malla de bronce  
Juntas de acrilonitrilo

### Códigos y Dimensiones

Código	Rosca			Dimensión (mm)		Capacidad
	A	F		E	B	
AGV 100	1/4	-	BSP	68	125	100
AGV 200	1/4	-	BSP	68	190	200
AGV 400	1/4		BSP	88	205	400
AGV 400/1	1/2	1/4	BSP	88	205	400
AGV900	1/2	1/4	BSP	110	265	900
AGV3000	1/2	1/4	BSP	158	320	3000

### Límites

Temperatura Máxima de trabajo 70°C

Cantidad maxima de goteos : 1

